



KARSTEN TENTEN  
SINCE 1981



# Karsten Touring luifel

Specificaties	
Opzettijd	5 minuten
Luifel	Ten Cate KD38 katoen 310 gr/m <sup>2</sup>
Frame	1 Aluminium voorgebogen boogstok
Doorsnede frame	26 mm
Nokligger	Glasvezel
Peesdikte	7,5 mm
Hoogte voorzijde	220 cm
Diepte	230 cm
Optioneel	Uitwisselbare zijwanden. Ritsen aanwezig op luifel.
Geleverd inclusief	Luifel, boogstok, nokligger, fix-on blok, scheerlijnen + haringset voor zowel de luifel als de optionele zijwanden. Stevige draagtas en opzetinstructie.

Karsten Touring	250	275	300	325	350	400
Peeslengte in cm	250	275	300	325	350	400
Tentdoek in kg	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8
Frame in kg	2.0	2.2	3.3	3.4	3.6	3.9
Totaal* in kg	6.8	7.2	8.4	8.5	8.7	9.2

\*Totaal = inclusief haringzak á 1.5 kg. Maten kunnen licht afwijken.

## Maatvoering

Om te beslissen welke Touring jouw caravan of camper(busje) als gegoten past, meet je eerst het horizontale deel van de peesrail op. Kies daarna de Touring die het dichtst in de buurt komt van die lengte. Is je peesrail bijvoorbeeld 310 cm? Kies dan voor de Touring 300. Is de peesrail 380 cm? Kies dan de Touring 400.



KARSTEN TENTEN  
SINCE 1981



# Uitwisselbare zijwanden

Specificaties	
Bevestiging	aanritsbaar middels YKK rits
Materiaal	Ten Cate KD38 katoen 310 gr/m2
Kleur	beige, grijs of antraciet
Gewicht	ca. 1,8 tot 2 kg per stuk
Opties	met of zonder raam

Afmetingen	
Zijwand A:	190 cm t.b.v. railhoogte 180 tot 200 cm
Zijwand B:	210 cm t.b.v. railhoogte tot 220 cm
Zijwand C:	230 cm t.b.v. railhoogte tot 240 cm
Zijwand D:	248 cm t.b.v. railhoogte tot 260 cm

## Zijwand kiezen

Meet voor het kiezen van de juiste zijwand de railhoogte van de camper/caravan op. Meet je een railhoogte van 200 cm? Dan adviseren wij Zijwand B. Meet je 220 cm? Kies dan voor Zijwand C.

Opmeten doe je zo:

